



FELÜLETI KEZELÉSEK



ELŐPRÉSELT PAMUT

A pamuttermékek gyártási folyamata során csökken a szál közötti tér, ami megszünteti az anyag zsugorodásának kockázatát a mosási és szárítási ciklus alatt. Ez a folyamat lehetővé teszi a végtermék magas hőmérsékleten történő mosását a szennyeződések és a baktériumok eltávolítása céljából.



MERCERIZÁLT PAMUT

A mercerizálás során a pamutfonalat fürdőbe merítik, hogy a rétegeket megváltoztassa és egyenletesen vastag szálakat állítson be. A szál keresztmetszete tehát szinte tökéletes alakú lesz. A végső anyag simább, szőszmentes, fényesebb és lágyabb lesz. A mercerizálás az anyag nagyobb szilárdságát és színtabilitását is eredményezi.




SZILIKONOS KEZELÉS

Az anyag kezelése szilikon fürdőben történik, tulajdonságainak javítása érdekében, csakúgy, mint az öblítővel történő lágyítás, de sokkal tartósabb hatással. Az így kezelt termék lágy tapintású és kevésbé gyűrődik. Sokkal jobb az emblémázáshoz, mert simább a felülete, a nyomatok élesebbek és élénkebb színűek rajta.




EASY CARE

Ez a felületi kezelés a pamutszál cellulózzal történő módosításán alapul, ami növeli az anyag rugalmasságát. Ezáltal megakadályozza a gyűrődések kialakulását a viselési és mosási ciklusok során, ezáltal csökkenti a gyűrődést, könnyebb vasalást, alak- és méretstabilitást eredményez.




BOLYHOSODÁS ELLENI KEZELÉS

Az anti-pilling kezelés során az anyag felületén minimálisra csökkenthető a rostok felszabadulása. Ez a folyamat megakadályozza a felület bolyhosodását, a rostok rögzítését és stabilizálását eredményezi. Csökkenti a felső rész károsodását a túlzott felhasználás és súrlódás alatt, ezáltal meghosszabbítja a termék élettartamát és funkcionalitását.




PU BEVONAT

Hosszantartó poliuretán réteg, amelyet az alapszövet egyik oldaláról hordanak fel. Víz-, nedvesség-, kopás- és szennyeződéscélú biztosságot biztosít. A speciális összetételnek köszönhetően a réteg nagyon rugalmas, könnyű és nem befolyásolja negatívan a termék egyéb tulajdonságait.



PA KEZELÉS

Az akrilkezeléssel javítják a szövet mechanikai és gyakorlati tulajdonságait. Elsősorban kültéri ruházatban használják és kiváló szélálló és szakítószilárdság jellemzi.




TPU LAMINÁLÁS

A hőre lágyuló poliuretánból készült tartós felső réteg biztosítja az anyag tulajdonságainak stabilitását a különböző körülmények között. A TPU membrán és a felső anyag kombinációja fenntartja a termék rugalmasságát, vízálló és kopásálló felületet biztosít, valamint kiváló szakítószilárdságot biztosít.



EZÜST BEVONAT

A textilja belső felületén felvitt speciális matt ezüstbevonat javítja az anyag funkcionális tulajdonságait. Növeli a vízállóságot, megakadályozza a felső anyag átlátszóságát és növeli a mosás által esetlegesen okozott károkkal szembeni ellenállást.



SZENNYEZŐDÉS-TASZÍTÓ FELÜLETI KEZELÉS

A bevonatnak köszönhetően folyadék-, szennyeződéscélú és zsíros szennyeződéscélú taszító képességű lesz a felület, amelyet különösen a munkakörnyezetben fog értékelni. A szennyeződéscélú vagy zsír a kezelt anyagon könnyen letörölhető cseppeket képez, ezáltal meghosszabbítja a termék élettartamát.